

Гусеничный погрузчик

ПГ20



Мощность,
л.с.

107



Масса,
тонн

6,1



Высота
подъёма, м3

3,7



Грузоподъём-
ность, тонн

2

Двигатель

Тип	Дизельный (ММЗ Д-245)
Мощность кВт /лс	107/79
Рабочий объем	4,75 л
Топливный бак	100 л
Крут момент	392 Нм

Описание

- Управление рабочим оборудованием и движением – джойстики
- Предпусковой подогреватель (ПЖД)
- Подготовка гидросистемы под дополнительную навеску (доп. линия гидравлики)
- Передний звуковой сигнал
- Сигнал заднего хода
- Электронная приборная панель
- Рама безопасности оператора
- Кабина оснащенная элементами ROPS\FOPS
- 2-х точечный ремень безопасности
- Регулируемое поддресоренное сиденье на механической подвеске
- Система быстрой смены навесного оборудования (ручная, гидрофицированная)
- Климатическая установка в кабине (кондиционер/печка)
- Резиновая гусеница шириной 450 мм
- Резиновые упоры стрелы и ковша.
- Откидываемая цельная кабина оператора

Основные характеристики

Тип	Дизельный (ММЗ Д-245С)
Мощность двигателя, л. с. (кВт)	107 (79)
Частота вращения при номинальной мощности, об/мин	2200

Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин	392
Максимальный крутящий момент, Нм	1400
Напряжение бортовой сети, В	24
Масса снаряженного погрузчика, кг	6150
Номинальная грузоподъемность погрузчика (30%), кг	2000
Тип движителя (подвеска)	Гусеничный (гибкая на торсионных валах)
Максимальная скорость на 2-й скорости (опция), км/час	16,5
Максимальная скорость рабочая, км/час	8,2
Максимальное тяговое усилие, кН	50
Ширина гусеничной ленты, мм	450
Объем топливного бака, л	100
Объем гидравлического бака, л	65
Производительность насоса рабочего оборудования максимальная, л/мин	120
Производительность насоса рабочего оборудования (высокая подача), л/мин	160
Максимальная высота подъема стрелы, мм	3690
Вертикальный подъем стрелы	есть